


Technische fiche :

MT 930 H




Capacities		Metrisch
Max. capacity		3000 kg
Max. lifting height		8.85 m
Max. outreach	r1	6.05 m
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Overall width	b1	1.99 m
Overall height	h17	1.99 m
Wheelbase	y	2.69 m
Ground clearance	m4	0.35 m
Overall cab width	b4	0.79 m
Tilt-up angle	a4	11 °
Tilt-down angle	a5	116 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.35 m
Unladen weight (with forks)		6550 kg
Standard tyres		ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Forks length / width / section	l / e / s	1070 mm x 100 mm / 50 mm
Performances		
Lifting		10.24 s
Lowering		7.95 s
Extension		9.89 s
Retraction		9.48 s
Crowd		3.06 s
Dump		2.44 s
Engine		
Engine brand		Kubota
Engine nom		Stage V
Engine model		V3307-CR-TE5B
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3331 cm ³
I.C. Engine power rating - Power (kW)		75 Hp / 54.60 kW
Max. torque / Engine rotation		265 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		3860 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		88 l/min / 245 Bar
Tank capacities		
Engine oil		11 l
Hydraulic oil		115 l
Fuel tank		90 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		74 dB
Noise to environment (LwA)		103 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		4 / 4
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)

MT 930 H - Tekening met afmetingen



MT 930 H - Lastendiagram

Machine on tyres with forks Metric





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes