

IBH-S

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Een compacte heetwaterhogedrukreiniger opgebouwd met kwalitatief hoogwaardige DiBO componenten. Door het gebruik van een nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers zijn er minder trillingen, daarom is dit een bijzonder stille machine.

De IBH-S is uitgerust met het innovatieve Dual Power Heating System. Dit staat voor de combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem en een 50 kW GreenBoiler. Dankzij deze unieke combinatie is er altijd een buffer heet water beschikbaar. Het maakt deze hogedrukreiniger ook ecologischer:

- minder brandstofverbruik
- minder CO₂ uitstoot
- minder CO uitstoot

De temperatuur wordt geregeld door een dubbele elektronische controle. hetgeen een stabiele uitgangstemperatuur verzekert voor een optimaal reinigingseffect. Geschikt voor een brede waaier aan schoonmaakklassen.

ROBUUST FRAME
van gepoederlakt staal

EENVOUDIG TE BESTUREN
groot bedieningspaneel


HOOGWAARDIGE MATERIALEN
rotatiegooten polyethyleen in
combinatie met RVS

ERGONOMISCH DESIGN
met 2 ingebouwde lanshouders

ROBUUST
dubbelwandige beschermkap



BEWEEGBAAR EN STABIEL
2 zwenkwielen met
wielremstelsysteem en grote achterwielen



DUAL POWER HEATING SYSTEM:
GreenBoiler +
elektrische voorverwarming

- 50 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
- 4,5 kW* elektrische verwarming
- 18% + 8%** brandstofbesparing
- Lage CO uitstoot
- Lage CO₂ uitstoot
- Lage onderhoudskosten

STANDAARD TOEBEHOREN:

* 1,5 kW bij monofase (130/10)
** 4% bij monofase (130/10)



10 m hogedrukslang
(5/16")
code : 1.205.520.020



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
code : 1.216.769.xxxxx



Hogedrukpistool
met swivel
code : 1.211.525



Gemakkelijk op te bergen voedingskabel



Eenvoudig te besturen en groot bedieningspaneel uit RVS



MINDER TRILLINGEN:
plunjerpomp met volkeramisch plunjers



hogedrukslanghaspel met 20 m hogedrukslang (optie)


















Chemicaliën doseersysteem en snelvuldop voor bijvullen brandstoftank

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Een elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Dual power heating system met 50 kW GreenBoiler en elektrische voorverwarming
- Grofvuilfilter
- Aan/uit-schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Chemicaliën doseersysteem
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbare hogedrukslang van 5/16" (10 m)
- Gepoederlakt stalen frame
- Dubbele elektronische temperatuurcontrole

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:

IBH-S											
IBH-S	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.114.050	130/10	30 - 130	600	30-150	max. 3,1 (1 x 230 V) 50 Hz - (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	165	035 
1.114.280	180/13	30 - 180	780	30-150	max. 8,2 (3 x 400 V) 50 Hz - (max. 14 A)	5	30	25	1198x726x1137	170	045 
1.114.300	210/15	30 - 210	900	30-150	max. 9,4 (3 x 400 V) 50 Hz - (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	175	045 
1.114.140	160/20	30 - 160	1200	30-150	max. 9,4 (3 x 400 V) 50 Hz - (max. 16 A)	5	30	25	1198x726x1137	175	075 
GreenBoiler											
	TYPE										
	IBH-S	kW									
		50									

Productinformatie



IBH-S



OPTIES :

- Vlambewaking
- Afstandsbediening :
 - Aan/uit functie (machine in standby)
 - Brander aan/uit functie
 - Reset storing

IBH-S



1.214.095

Vlambewaking

1.216.100

Meerprijs afstandsbediening :

- Aan/uit functie (machine in standby)
- Brander aan/uit functie
- Reset storing

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Haselpakket met 20 m hogedrukslang
code: 1.214.025



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen
van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken
van ≤ 250 bar
code : 1.205.520.xxxxx



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling
van 10 m tot 25 m en geschikt voor een
werkdruk van ≤ 200 bar
code : 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier,
850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code : 1.208.828.xxxxx



Schuimlans van 200 mm met maatbeker en
snelkoppeling geschikt voor een werkdruk
 ≤ 250 bar
code : 1.244.251