

# PTL-L

## KOUWATERHOGEDRUKREINIGER MET BRANDSTOFMOTOR

Als het er echt om spant, is de PTL-L een werkpaard van formaat. Het is een autonome industriële reiniger die voor geen enkele reinigingstaak terugdeinst. Met groot vermogen, zonder elektriciteit voorhanden. Bij uitstek geschikt voor extreem zwaar professioneel werk op de bouw en in de industrie, elke dag opnieuw.

### HOOGWAARDIGE MATERIALEN

RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen >>> zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast.

MODERN ERGONOMISCH DESIGN  
met stevige duwbeugel

- Dubbele lanshouder
- 2 geïntegreerde ophangbeugels

HIJSOOG  
voor het gemakkelijk tillen  
en verplaatsen met een kraan

### PROFESSIELE TOEBEHOREN:

RVS spuitlansen standaard  
meegeleverd in functie  
van het type

SNELKOPPELINGEN  
snel en eenvoudig verwisselen  
van de accessoires

BEWEEGBAAR  
4 stevige wielen met rem



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier  
en snelkoppeling  
**350 bar** = code: 1.216.749.5035  
**500 bar** = code 1.216.769.15030



Enkele spuitlans met roterende  
hogedruksproeier en snelkoppeling  
**350 bar** = code: 1.208.749.xxxxx



10 m hogedrukslang (3/8")  
code: 1.208.xxx.020



Hogedrukpistool met swivel  
code: 1.211.5xx



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Hijsoog voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen van de hogedrukreiniger met een kraan















4 stevige wielen met remsysteem



#### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Benzinemotor elektrisch gestart met geïntegreerde brandstoftank
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Gepoederlakt stalen frame
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Trillingsdempers
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang
- Temperatuurbeveiliging door middel van thermoventiel

#### UITVOERINGEN:

PTL-L													
Barcode	TYPE												
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg			
1.112.625	350/16 EB	350	960	40	17,16 (Petrol)	-	6,5	-	1193x773x1054	137	035		
1.112.825	500/14 EB	500	840	40	17,16 (Petrol)	-	6,5	-	1193x773x1054	137	025		

#### OPTIONELE UITRUSTING (AF FABRIEK)

PTL-L			
1.212.023	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar		
1.212.043	Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar		

Nota : geen haspel mogelijk op PTL-L > 350 bar

# PTL-M/ PTL-L

## OPTIONELE TOEBEHOREN

PTL-M	
	 OPTIONAL
1.212.025	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-M ≤250 bar
1.212.045	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-M ≤ 250 bar
PTL-L	
	 OPTIONAL
1.212.028	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar
1.212.048	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar

Nota : geen haspel mogelijk op PTL-L > 350 bar

## AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van  $\leq 250$  bar,  $\leq 350$  bar en  $\leq 500$  bar  
code : 1.208.520.xxx ( $\leq 250$  bar)  
1.208.540.xxx ( $\leq 350$  bar)  
1.208.560.xxx ( $\leq 500$  bar)



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling van 10 m tot 25 m en geschikt voor een werkdruk van  $\leq 200$  bar  
code: 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier, 850 mm lengte, bij werkdruk  $\leq 200$  bar  
code: 1.208.828.xxxxx



Schuimlans van 200 mm met maatbeker en snelkoppeling geschikt voor een werkdruk  $\leq 250$  bar  
code: 1.244.251



Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een werkdruk  $\leq 250$  bar max. 40 l/min  
code: 1.258.220.xxxxx



Gritstraallans van 900 mm met puntstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk  $\leq 350$  bar  
code: 1.258.225.00xxx  
code: 1.258.225.15xxx



Gritstraallans van 900 mm met vlakstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk  $\leq 500$  bar  
code: 1.258.229.00xxx  
code: 1.258.229.15xxx