

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
KOUWATERHOGEDRUKREINIGERS

PW-C25



Haspel met 12 m H.D. slang
 (optioneel toebehoren, standaard bij
 "+versie")

De motor en pomp zijn horizontaal geplaatst,
 t.b.v. een betere stabiliteit en mobiliteit

Hogedrukreiniger is standaard voorzien van
 krukaspomp



3 l reinigingsmiddelentank

Hogedrukslang 12 m
 3.8007.TBAP93827

Hogedrukpistool
 met hittebestendige verlenging en swivel
 3.8007.IPPR40010

Lans met instelbare sproeier
 3.8007.LCPR40057

Lans met Turbo nozzle
 3.8007.LCPR93177

PW-C25



Afneembare transparante beschermkap t.b.v. een snel en gemakkelijk onderhoud.



De start- en doseringsknop voor de chemicaliën, alsook de wateraansluiting bevinden zich vooraan op de machine.



Met een eenvoudig hefboomsysteem, naast de haspel, kan de H.D. slang op de gewenste lengte worden vastgezet ('+ versie').



Standaard houders voor het pistool, de lans en de lans met de roterende kop, zorgen dat deze altijd binnen handbereik zijn.



Standaard lanssteun.

Technische specificaties

MOTOR

- Asynchroon motor, 2-polig (2800 tpm), Klasse S1 (continue gebruik). (model PW-C 25 150/9).
- Asynchroon motor, 4-polig (1400 tpm), (model PW-C 25 130/10).

POMP

- IPC pomp met gescheiden by-pass, compleet met instelknop voor de werkdruk, om deze in te stellen in functie van het te reinigen oppervlak. De motor en pomp zijn horizontaal gemonteerd in de verticale opbouw, om de beweegbaarheid en stabiliteit van de machine te allen tijde te vergroten. Met behoud van de natuurlijke werkstand van de motor-pompgroep, ook tijdens het wegbergen.

MANOMETER

- Professionele manometer om op elk ogenblik de werkdruk te controleren.

STEVIGE OPBOUW

- Bestand tegen atmosferische aanslag, thermische schokken, weersinvloeden en corrosie.

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz-A)	Max. water- toevoertemp. (°C)	Opgenomen vermogen (kW)	Toerental TPM	Slang (m)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.102.020	PW-C25+ 150/9	Total Stop I	150	540	1-230-50-12	60°	3	2800	12	30,0	49x40x93

De "+versie" is naast de standaard accessoires, ook uitgerust met een geïntegreerde slanghaspel. Inclusief 12 m H.D. slang met schroefkoppeling, pistool met thermische verlenging en draaikoppeling, een lans met instelbare sproeier en een lans met een Turbo nozzle (roterende hogedruksproeier - 3.8007.LCPR93177).

Aanbevolen optionele toebehoren



Gritstraalset M22
3.8007.KTRI40239



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Spatbord / chassislans
3.8007.LCPR29360
(excl. nozzle)



Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Vloerreiniger
uit kunststof
Ø 300 mm
3.204.120



Vloerreiniger
uit RVS
Ø 300mm
3.204.121

